

Разгрузители центробежные

НО.2252; Э1210



Назначение и область применения

Предназначены для выделения транспортируемого материала из потока воздуха.

Применяются в пневмотранспортных системах мельниц и крупозаводов.

Преимущества

- Надежность и эффективность в работе
- Простота конструкции
- Наличие встроенного дросселя

Описание

Разгрузитель имеет корпус с тангенциальным патрубком для ввода смеси воздуха с продуктом. Осажденный продукт выводится из разгрузителя через отверстие в нижней части конуса. Воздух выводится через центральную трубу со встроенным дросселем.

Технические характеристики

Модель ЦР	D	d	d1	L	L1	L2	L3	L4	A	a	a1	B	b	b1	n	Qmin	Qmax	Масса
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кол	м ³ /час	м ³ /час	кг
HO2252	200	120	78	1414	1077.5	80	150	164	165	115	145	90	40	70	4	231	298	14.8
-01	225	135	89	1420	1070	90	165	180	180	130	80	95	45	75	6	244	379	16.6
-02	250	150	98	1424	1062.5	100	175	190	195	145	87.5	100	50	80	6	374	480	17.8
-03	275	165	103	1427	1055	110	190	200	210	160	95	105	55	85	6	475	610	18.6
-04	300	180	113	1432	1047.5	120	200	212	225	175	102.5	110	60	90	6	605	777	20.3
-05	325	195	123	1437	1040	130	215	230	240	190	110	115	65	95	6	642	800	21.8
-06	350	210	130	1440	1035	140	225	245	250	200	115	120	70	100	6	705	907	23.5
-07	375	225	143	1447	1027.5	150	240	265	265	215	122.5	125	75	105	6	807	1010	25
-08	400	240	153	1452	1020	160	250	282	280	230	130	130	80	110	6	927	1192	43.3
-09	425	255	168	1460	1012.5	170	265	307	295	245	137.5	135	85	115	6	1050	1350	46
-10	450	270	180	1465	1005	180	275	325	310	260	145	140	90	120	6	1180	1516	30.2
-11	475	285	183	1467	997.5	190	290	335	325	275	152.5	145	95	125	6	1316	1692	31.9
-12	500	300	193	1472	990	200	300	352	340	290	160	150	100	130	6	1461	1878	33.5

Модель ЦР	D	d	d1	d2	d3	L	L1	L2	I	H	Qmin	Qmax	Масса
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	м ³ /час	м ³ /час	кг
Э1210	200	105	68	68	150	200	164	76	1083.5	1403	162	209	13.5
-01	225	120	78	78	165	200	164	88	1078.5	1403	211	272	14
-02	250	135	88	88	185	215	180	97	1076	1403	270	346	16
-03	275	150	98	98	205	225	190	106	1070	1403	342	440	18
-04	300	165	103	103	220	240	200	117	1067.5	1414	379	488	24
-05	325	180	113	113	235	250	212	125	1061	1414	461	593	28
-06	350	195	123	123	250	265	230	134	1054	1424	545	701	31
-07	375	210	133	133	275	275	245	143	1051.5	1424	645	829	32
-08	400	225	143	143	290	290	265	152	1048.5	1434	752	966	33
-09	425	240	153	153	305	300	282	162	1044.5	1444	862	1117	34
-10	450	255	165	165	320	315	307	168	1032.5	1444	1006	1294	35
-11	475	270	173	173	335	325	325	180	1029	1454	1120	1440	36
-12	500	285	183	183	350	340	335	185	1024	1454	1258	1617	39

Габаритные и установочные размеры

