

Станок вальцедековый

ЛПК20.85



Назначение и область применения

Предназначен для шелушения зерна гречихи и проса.

Применяется в линиях производства круп. Может также применяться на фермерских и индивидуальных сельскохозяйственных предприятиях.

Преимущества

- **Надежность и простота в обслуживании**
- **Оснащается съемными абразивными кругами общепромышленного назначения**
- **Оснащен универсально-перенастраиваемым декодержателем**
- **Оснащен приспособлением для правки абразивных кругов**

Описание

Станок вальцедековый состоит из следующих основных узлов и механизмов:

- станины;
- валка с приводом;
- деки с декодержателем;
- блока магнитного;
- питателя;
- механизма регулирования зазора между декой и валком;
- аспирационного патрубка.

Продукт, подлежащий шелушению, поступает в приемный патрубок, через блок магнитной защиты и далее через питатель попадает на приемный лоток, а с него в рабочую зону между валком и декой. Прошелушившийся продукт выводится из станка через выходной патрубок.

Возможно исполнение с верхним и нижним забором продукта.

Технические характеристики

Модель	ЛПК 20.85
Производительность, кг/ч	800
Диаметр абразивного круга, мм	450
Длина валка, мм	300
Ширина абразивной и резиновой дек, мм	300
Диаметр посадочного отверстия абразивного круга, мм	127
Частота вращения:	
абразивного валка, мин ⁻¹	575
питающего валка, мин ⁻¹	87
Установленная мощность, кВт	4
Расход воздуха на аспирацию, м ³ /ч	400
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм	780x1600x1874
Масса, кг	700

Габаритные и установочные размеры

